

TO:	顧客様各位
FROM:	有限会社 日本グッドワーク
SUBJECT:	新電元様ブリッジ製品相当品のご紹介

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、日頃よりご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

SUBJECTにも記しましたように、一部ではございますが、新電元様ブリッジダイオード製品に対する弊社相当品をご紹介申し上げたく存じます。新電元様製品と対応致します弊社製品は下の表のようになりますが、それぞれ新電元様製品と同等の電氣的性能で、また、基板のパターン変更を行なうことなく置き換え可能な製品もございます。

相当品一覧

新電元様品番	GW 品番	備考
S1NB60 (DIP) S1NB80 (DIP)	DB107	・ ボディ長さに差異(若干長)
S1NB60 (SMD) S1NB80 (SMD)	DB107S	・ ボディ長さに差異(若干長)
S1ZB60 (DIP) S1ZB80 (DIP)	MD7	
S1ZB60 (SMD) S1ZB80 (SMD)	MD7S-T または AB7S-T	・ AB7S-T は低背
S1WB(A)60 (DIP) S1WB(A)80 (DIP)	DB107	・ 端子ピッチ: 小 ・ ボディ寸法: 小
S1WB(A)60 (SMD) S1WB(A)80 (SMD)	DB107S	・ 端子ピッチ: 小 ・ ボディ寸法: 小
S2WB(A)60 (DIP) S2WB(A)80 (DIP)	DB207	・ 端子ピッチ: 小 ・ ボディ寸法: 小
S2WB(A)60 (SMD) S2WB(A)80 (SMD)	DB207S	・ 端子ピッチ: 小 ・ ボディ寸法: 小
UD2KB80	D2KB10 または RS207M	・ ほぼ同寸 ・ ほぼ同寸、ボディにヒートシンク用の孔なし
D2SB(A)60 D2SB(A)80	RS207M	・ 端子ピッチ: 小
D3SB(A)60 D3SB(A)80	KBJ407	・ ボディ厚みに差異(0.4mmほど厚い)
D15JAB60V D15JAB80V	GBJ1507	・ ボディ高さに差異(若干大)
D25JAB60V D25JAB80V	GBJ2507	・ ボディ高さに差異(若干大)
D6JBB60V D6JBB80V	KBJ607	・ ボディ高さに差異(約5mm大)他
D8JBB60V D8JBB80V	KBJ807	・ ボディ高さに差異(約5mm大)他
D10JBB60V D10JBB80V	KBJ1007	・ ボディ高さに差異(約5mm大)他